

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 0588 AUDI	ABE: F127	Fahrzeugtyp: D 11	Handelsbezeichnung: AUDI V8	LZ x LK: 5 x 112.0	Stand: 12.11.94
------------------------	------------------------------	--------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE F127: (ausführliche Texte siehe Anhang)

10G) Auflagen und Hinweise siehe GA	22E) Evtl.hint.Radhaus nacharbeiten	74P) Zentrierring im Mittenloch
10N) Fabrikatsbindungen beibehalten	22I) ggf.hi Radh.ausschn.k. nacharb	76U) Nicht wenn Serie mind. 17"
11A) § 19(2) StVZO erforderlich	24M) hi Radabdeckung prüfen	ADU) nur best. Reifenfabrikate
11G) Fahrzeug, Serienstand	51G) nur bei Serienreifen	ADW) nur best. Brems scheiben (F)
11H) Ersatzrad Verwendung beachten	53A) Reifentragfähigk.s.Rad-Guta.	AE1) Nur best. Reifenfabrikate
12A) Keine Schneeketten möglich	55A) Rf-fabrikatsbindg.s.Rad-Guta	AE2) Nur best. Reifenfabrikate
12G) nur feingliedrige Schneeketten	55B) Nur Rf-fabrikat.lt ABE/Rad-Guta	AE3) Nur best. Reifenfabrikate
12K) Schneeketten bedingt möglich	611) Fabrikatsbindung beibehalten	BE1) nur best. Reifenfabrikate
21C) Erff.Radh./-ausschnk.-Nacha.VA	62A) nur best. Reifenfabrikate	a1) Nur f. Ausf. 184 kW zulässig
21M) vo Radhaus innen nacharbeiten	71C) Felge innen nur Klebegewichte	b) nicht f.184kW+5-Gang-Schaltget
21P) ggf.vo Radh.ausschn.k. nacharb	71K) außen kein Wuchten	z) PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB
21Q) ggf.VO Radh.üb.Reifen nacharb.		

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 0588 AUDI	ABE: F619	Fahrzeugtyp: C 4	Handelsbezeichnung: AUDI 100, 200, (AUDI S4 ...)	LZ x LK: 5 x 112.0	Stand: 13.11.94
------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	---	-----------------------	--------------------

A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV	Stahl =ST Leicht- metall =LM	Marke	Kennzeich- nung	ET [mm]	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt gü.ab	Einschränkungen				
									Felge/Achse	kW	Reifen	
A	LM	AUDI	O.A.	45.0	0.0		N	12F)				
			ST	O.A.	45.0	0.0	N					
			LM	VW	O.A.	45.0	0.0		N			
			ST	VW	O.A.	45.0	0.0		N			
			60 -103 205/60R15-89H	n2)								
			60 -103 205/60R15-90H	f1) n3)								
A	LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N	b) c) b) c) b) c)				
			ST	O.A.	45.0	0.0	N					
			LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N			
			LM	AUDI	O.A.	45.0	0.0		N			
			LM	VW	O.A.	40.0	0.0		N			
			ST	VW	O.A.	40.0	0.0		N			
			ST	VW	O.A.	45.0	0.0		N			
			169-169 195/65R15-92T	M+s 12F)	LM	VW	O.A.		45.0	0.0	N	
			60 -103 205/60R15-89H	12A) n2)								
			60 -103 205/60R15-90H	12A) n2) f1)								
			103-128 205/60R15-90V	12A)								
			60 -103 215/60R15-93H	12A) f1)								
103-128 215/60R15-93V	12A)											
A	LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N	12F)				
			LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N			
			LM	VW	O.A.	40.0	0.0		N			
A	LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N	12A)				
			ST	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N			
			ST	VW	O.A.	40.0	0.0		N			
A	LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N	12A)55B) n1)				
			LM	AUDI	O.A.	40.0	0.0		N			
			LM	VW	O.A.	40.0	0.0		N			
T	LM	FOND	METAL	4500/D3A	43.0	730.0	42180	10.90	J	10G)		
T	LM	ACP	5100 (A2)	35.0	555.0	42394	01.92	J	10I) 10G)			
			LM	ALUETT	03 05 705 08	35.0	615.0	42040		04.90	J	
			LM	ALUETT	03 17 705 08	35.0	615.0	42301		06.90	J	
			LM	ATIWE	V 7538	38.0	555.0	41036		09.85	J	
			22I)22D)	LM	ATS	70515 A	38.0	580.0		41282	09.87	J
			24J)	LM	ATS	70526 A	35.0	625.0		42053	04.90	J
			11A)	LM	AXXIUM	17050 0	35.0	565.0		*2636	04.91	J
			22D)21M)	LM	BBS	438	34.0	730.0		*2145	06.90	J
			24J)22E)	LM	BBS	RD 055	38.0	620.0		42398	18.91	J
			34B)	LM	BORBET	A 70535 112A	35.0	588.0		*5800	05.88	J
			11A)	LM	BORBET	B 70535	35.0	615.0		41540	08.90	J
			22D)21M)	LM	BORBET	C 70530	30.0	620.0		45060	04.92	J
			24J)22E)	LM	CANTONI	930715-G	40.0	580.0		*5922	01.93	J
			34B)	LM	CROMORUOTE	CD 732 E 571	35.0	615.0		bea.	10.92	J
				LM	CROMORUOTE	CD 732-13	35.0	615.0		bea.	10.92	J
				LM	DOTZ	1135-4-665	35.0	615.0		42385	10.91	J
	LM	DOTZ	1635-4-57	35.0	730.0	42424	01.92	J				